


DELTAP SMART VALVE

SMART 압력독립식 밸브

SMART 압력독립식 밸브 SPECIFICATION



사이즈	50mm ~ 80mm (ASTM A536/A351/A240)
유량 범위	3.8LPM ~ 6624.5LPM
적용 온도	Max 121.1°C
센서 정확도&분해능	유량 : ± 2% / 압력 : ±1% / 열량: ± 2.5%
턴 다운(Turndown)	100 : 1 이상
작동 차압 범위	0.34 ~ 4.83bar / 0.69 ~ 6.2bar / 0.69 ~ 10.34bar
사용 압력	ANSI #150(10bar), ANSI #300(20bar)
체결 규격	50mm : Female NPT 80, 100, 150, 200mm : ANSI #125/250 FF Flanged
구동기 전원	24VAC
구동기 입력 신호	Proportional (0/2 – 10 VDC, 4-20 mA), Floating Point
인증	UL, CE, BTL
통신	BACnet over TCP/IP , SSL 암호화

- ⊙ 실시간 제어/운영/분석의 통합운영관리
- ⊙ 설계 Delta T 보증(Guarantee)
- ⊙ HVAC 시스템 에너지 절감 최소 25% 이상
- ⊙ ASTM / ANSI CODE 규격
- ⊙ 품질 보증기간 10년
- ⊙ ARRA & BAA 기준 충족
- ⊙ 턴 다운(Turndown) 100:1 이상
- ⊙ NIST 테스트 기준
- ⊙ +/- 0.05°C 급기 온도 제어